

GBG SERİSİ

Benzinli Portatif Jeneratör

GENPOWER
GENERATOR

GBG 12000ME

Motor

- Tipi: 2V77F
- Devri: 3000 d/dk
- Hava Soğutmalı
- Elektronik Ateşlemeli
- Sessiz egzoz sistemi
- Çalıştırma Şekli: 12V Marşlı

Alternatör

- Senkron ve Fırçasız
- Faz Sayısı: Monofaze
- İkaz Sistemi: Kendinden ikazlı
- Güç Faktörü: 1
- İzolasyon Sınıfı: H / F
- Koruma Sınıfı: IP21
- Gerilim: Monofaze 230
- Frekans: 50 Hz
- Gerilim Regülasyonu: + %10-15
- Kısa Devre Koruması: %300 10sn için
- Aşırı Yük, %110 1 saat için
- Aşırı Yük, %120 2 dk için
- İzolasyon Dayanımı: 1800VAC

Şase

- Direkt motor -Alternatör akuple tipi
- Çelik profil boru tipi Şaseye monte
- Jeneratör-Şase arası vibrasyon takozları
- Motor üstü yakıt deposu

Standart Kumanda Panosu

- Voltmetre A.C 1 Adet
- Termik Devre Kesici 1 Adet
- Kapaklı, Topraklı Priz 2 Adet
- 12VDC Terminal Çıkışı
- DCV Termik Kesici
- Büyük Hava Filtresi
- 230V Prizler
- Mekanik Seviye Göstergesi
- Tekerlekler
- Taşıma Kolları
- Çelik Borudan imal Şase
- Vibrasyon Takozları
- Direk Akuple Motor ve Alternatör
- AVR Kontrollü Voltaj Ayarı
- Büyük boy Yakıt Tankı
- Kolay Taşıma ve Kurulum



JENERATÖR

Max. Çıkış gücü (KVA)	230 V	12
Sürekli Çıkış Gücü (KVA)	230V	10
Sürekli Çıkış Amper	A	43
Frekans	Hz	50
Güç faktörü	CosQ	0,8
Gürültü Seviyesi	d(B)A@7Mt	85

MOTOR

Markası		Genpower
Modeli		2V77F
Devri	d/d	3000
Mak. Çıkış Gücü (3600 d/dk)	kW (HP)	15 (20)
Silindir hacmi	cm ³	614
Silindir sayısı		2-V tipi
Soğutma şekli		Hava
Çalışma şekli		İpli / Marşlı
Yakıt Sarfıyatı	Lt/saat	4
Yakıt türü		Benzin
Yağ kapasitesi	lt	1,4
Yakıt depo kapasitesi	lt	27,5

ALTERNATÖR

Alternatör Tipi	Senkron
izolasyon sınıfı	H/F
Koruma	IP 23

ÖLÇÜLER

En	mm	630
Boy	mm	960
Yükseklik	mm	620
Ağırlık (Net/Brüt)	kg	170/195

STANDART ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER