

GBG - 1 SERİSİ

Benzinli Jeneratörler



Önemli Özellikler ve Avantajlar

- Yarım Asırlık Jeneratör Üretim Tecrübesi
- İleri teknoloji ve Kalitede Benzinli Motor
- İleri teknoloji ve Kalitede Alternatör
- Kolay Taşınabilir
- Yüksek Kalite ve Güvenilir Teknoloji
- Kompakt, Sessiz,
- Ağır Hizmet Koşullarına Uyum
- Dayanıklılık
- Bol ve Uygun Fiyatlı Yedek Parça
- Düşük Gürültü
- Düşük Egzoz Emisyonu
- Düşük İşletme Maliyeti
- Düşük Yakıt Tüketimi
- Düşük Yağ Tüketimi
- Hafif
- Büyük Yakıt Tankı
- Birinci Sınıf Ürün Desteği
- Global Servis ve Bakım Ağı

MUTLAKA DİKKAT EDİNİZ;

Önemli Not 1: Jeneratörü kapalı ortamlarda kesinlikle kullanmayınız.

Önemli Not 2: Yeni yakıt doldurmadan önce jeneratörün soğuması için mutlaka en az 20 dk bekleyiniz.

Önemli Not 3: Jeneratör çalışırken yakıt ikmali yapmayınız

Önemli Not 4: Jeneratörü Katalogta yazılı sürekli çalıştırma saatlerinden uzun sürelerde kullanmayınız.

Fabrika & Genel Müdürlük

ASO II. Organize Sanayi Bölgesi
2010 Caddesi No: 18
06909 Temelli-Sincan/Ankara, Türkiye
Tel/ Faks: +90(312) 641 32 22 - 641 32 23
genpower@genpower.com.tr
www.genpower.com.tr



GENPOWER
GENERATOR

GBG 75TE

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

JENERATÖR

TİP	
Maksimum Çıkış Gücü	kVA
Sürekli Çıkış Gücü	kVA
Güç Faktörü	Cos Q
Frekans	Hz
Voltaj	V
Akım	A
Gürültü Seviyesi (7 metreden @ 1/4 Yükte)	dB(A)

	Açık Tip Standart Jeneratör
	7,5
	6,3
	0,8
	50
	231/400
	3x9,1
	≤75

BENZİNLİ MOTOR

TİP	
Model	GBE
Seri	
Silindir Hacmi	cc
Bore x Stroke	mm
Sıkıştırma Oranı	
Ateşleme	
Yakıt Tankı Kapasitesi	Lt
Sürekli Çalışma Saati @ %50 Yükle	Saat
Yakıt Tüketimi	Lt/saat
Yağ Kapasitesi	Lt
Çalıştırma Şekli	
Devir	d/dak

	OHV- Üstten Supaplı, Tek Silindirli, Cebri Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
	190
	F
	420
	90 x 66
	8.5:1
	TCI - Transistor Elektronik Ateşleme
	27
	6
	0,374 gr/kWh - 1,88 Lt/h Tam Yükle
	1,1
	Marşlı/İpli
	3000

ALTERNATÖR

Model	
TİP	
Faz	
Voltaj Regülasyonu	
Koruma Sınıfı	
İzolasyon Sınıfı	
Sargılar	100%
THD (Toplam Harmonik Sapması)	%

	140L
	Kendinden İkazlı, Senkron Alternatör
	Üç Faz
	AVR
	IP23
	H/F
	Bakır
	≤10-15

DİĞER DETAYLAR

Aşırı Yük Koruması	
Düşük Yağ Seviye Alarmı	
Resetleme Soketi	
Avrupa Standardı Priz	
Analog Voltmetre	
3 Fonksiyonlu Lamba(yağ, çıkış alarmı ve aşırı yük)	
Motor Anahtarı	
3 Fonksiyonlu Gösterge	
DC Girişi (12V/8,3A)	
DC Termik	
USB Girişi	
Paralel Kablo Girişi	
Topraklama Terminali	
Tekerler ve Taşıma Kolları	
Sertifikalar	

	v
	v
	v
	v
	v
	-
	v
	-
	v
	-
	-
	v
	v
	v
	CE/EUS/EPA

ÖLÇÜLER

Ambalaj	
Kutu Ölçüleri	cm
Net Ağırlık/ Brüt Ağırlık	Kg
20GP/40GP/40HQ Konteyner Yükleme	Adet

	Karton Kutu
	70x53x56
	80/81
	140/288/294

GENPOWER
GENERATOR